

visori industriali industrial viewers

FLY/PLUS LCD



Eurobil



BILANCE

FLY/PLUS LCD

visori industriali industrial viewers



Versione in ABS
ABS version



Versione in acciaio inox
Inox version

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Dispositivo di tara automatica e tara manuale
- Contenitore: ABS/INOX
- Dispositivo di blocco/sblocco della tara
- Dispositivo indicatore del livello di carica della batteria
- Funzioni contapezzi
- Stampa della pesata con totalizzazione finale, stampa dei totali per codice
- Memorizzazione delle pesate
- Visore LCD CUSTOM
- Autonomia energetica circa 10 ore
- Tempo di ricarica batteria circa 8 ore (la ricarica avviene anche a strumento spento)
- Dispositivo programmabile di auto spegnimento se strumento inutilizzato
- Collegamento a personal computer, stampanti
- Lingue a scelta 5

CARATTERISTICHE TECNICHE

Visore peso FLY/PLUS

- Contenitore in ABS/INOX
- Visore LCD CUSTOM, tastiera a 32 pulsanti
- 1 Interfaccia seriale RS-232
- Tara autopesata, manuale e cumulativa
- Collegamento a ripetitore peso o PC stampanti (TM-295, FAST-80, TM-U220D)
- Versione per oleifici (carico-scarico), pesa a ponte, volumetrica
- Batteria 6V, 1,3Ah
- **Opzioni:** Interfaccia seriale RS-232 aggiuntiva, Ethernet, RS-485, collegamento seconda piattaforma, scheda analogica 0-10V/4-20mA

Versione Setpoint

- Scheda 3In/8Out
- Impostazione di 5 soglie peso

FUNCTIONAL FEATURES

- Device for the automatic tare and manual tare
- Box: ABS/INOX
- Device too lock and unlock the tare
- Device for the indication of the battery charging level
- Work counter
- Printing of the weighing and final total, printing of the totals per code
- Memorisation of the weighings
- Viewer LCD CUSTOM
- Energetic autonomy for about 10 hours
- Battery recharge: about 8 hours (the recharge happens even if the instrument is not working)
- Programmable device of auto-switching off if the instrument is not used
- Connection to a personal computer, printers
- Choose between 5 languages

TECHNICAL FEATURES

FLY/PLUS weight viewer

- ABS/INOX container
- Viewer LCD CUSTOM, 32 keys keyboard
- A serial interface (RS 232)
- Self-weighed, manual and cumulative tare
- Connection to a weight repeater or to PC printers (TM-295, FAST-80, TM-U220D)
- Version for oil mills (loading and unloading), weighbridges, volumetric scale
- Battery 6V, 1,3Ah
- **Options:** additional RS-232 serial interface, Ethernet, RS-485, link to second platform, analogical board 0-10V/4-20mA

Setpoint version

- 3 in/8out boards
- Setting of 5 weight thresholds

Certificato di approvazione CE del sistema di garanzia della qualità della produzione N° IT-2166-063-D

Normative e Direttive: EN 45501 - EN 50081-1 - EN 50082-2 (89/336/CEE - 92/31/CEE - 93/68/CEE) EN 60950 (73/23/CEE - 93/68/CEE)
Certificati di prova: UCM 03/006B



Eurobil
BILANCE



Eurobil s.r.l. - Via Olona, 183/C - 21013 Gallarate (VA) Italy - Tel. ++39 0331 793449
Fax ++39 0331 793825 - www.eurobil.it - E-mail: commerciale@eurobil.it marketing@eurobil.it



E.M.L. Laboratorio Metrologico Via Olona, 183/D - 21013 Gallarate (VA) Tel. 349 2102380