

# CALYBRA BAKERY



## Funzionalità

Postazione per:

- Pesatura delle materie prime in arrivo (DDT di acquisto)
  - Distribuzione (DDT di consegna) del prodotto finito a peso: pane fresco, prodotti di pasticceria e gastronomia
- Distribuzione:
- Pesatura del prodotto finito a peso: pane fresco, prodotti di pasticceria e gastronomia.
  - L'operatore viene guidato, per cliente o per tipologia di prodotto, all'esatta pesatura e consegna dell'ordinato.
  - Pesatura del reso
  - Creazione nel gestionale Calybra Box i giri di consegna per ogni cliente e/o tuo punto vendita
  - Assegnazione per ogni giorno della settimana un ordine ricorrente
  - Gestione festività e/o chiusure aziendali
  - Creazione in automatico un ordine di produzione da inviare alle postazioni Calybra per la realizzazione dei prodotti
  - Evasione degli ordini generati dalle postazioni Calybra Tower
  - Emissione in tempo reale dei documenti di trasporto per ogni destinazione (clienti e/o punti vendita)

## Specifiche Tecniche

- Piattaforma in acciaio inox
- Dimensioni 600x600mm
- Portata 60kg divisione 5g
- Carrello in acciaio inox

### DISPLAY

- Pannello 27" TFT LCD retroilluminato tecnologia LED
- Contrasto / Luminosità 300 cd/mq
- Risoluzione Massima 1080 x 1920
- Rapporto di contrasto 3000 (typ.)

**TOUCH SCREEN** - Tipo Projective Capacitive Touch

### PORTE I/O ESTERNE

- USB 6x USB 2.0
- LAN 1x Gigabit Ethernet, RJ-45

### ALIMENTAZIONE

- Alimentatore Esterno da 24V, 6A
- Connettore a 3 pin

### PIEDISTALLO

- Materiale Metallo verniciato con base d'appoggio in acciaio zincato
- Porta di sicurezza posteriore

### CARATTERISTICHE FISICHE

- Temperatura di operatività 0° ~ 60°C a 10% ~ 90% di umidità
- Temperatura di stoccaggio -20° ~ 80°C a 10% ~ 90% di umidità
- Colore Bianco lucido
- Dimensioni (L x H x P) e peso netto
- Unità centrale / 42,6x88x13,5 cm
- Piedistallo / 42,6x90x13,5 cm
- Piastra di base / 60x1x41 cm
- Peso netto totale / 36 kg
- Certificazioni CE

## Modello

SISTEMA CALYBRA BAKERY

## Codice

EKA-BAKERY



RETAIL