

WIN 3



WIN 3

Modulo di conversione peso per ambiti industriali, con vasta possibilità di collegamento a sistemi di comunicazione esistenti. Compatto e dalla semplice programmazione, installabile su guida DIN o barra a omega. Dispone di un display led rossi da 7mm. Oltre ad una porta RS232 è possibile scegliere l'espansione adatta tra quelle disponibili in tabella.

Caratteristiche principali:

- Trasmittitore da retroquadro (su supporto per barra DIN o guida a omega)
- Display led a 5 digit h 7mm, tastiera 3 tasti meccanici

CALIMERA



Versione USB



Versione con contenitore IP65

CALIMERA

Caratteristiche principali:

- Trasmittitore di peso omologato CE-M (OIML R-76/ EN 45501), con display LCD di indicazione, disponibile in versione USB - 232 o Ethernet - 485 per connessione a PC o terminale operatore utilizzabile come indicatore.
- Setup e calibrazione con tasti e display oppure con applicazione di configurazione tramite porta USB protetta.
- Doppio ingresso per celle di carico analogiche, disponibile in versione con supporto di montaggio per guida DIN da retro quadro oppure montato in contenitore in ABS IP65.

WIN 3 TRASMETTITORE DA RETROQUADRO VERSIONI DISPONIBILI

	Codice
WIN3/RS485	VW03-485
WIN3/ANALOGICA	VW03-A
WIN3/ETHERNET	VW03-E
WIN3/CANOPEN	VW03-CO
WIN3/PROFIBUS	VW03-PB
WIN3/PROFINET	VW03-PN
WIN3/ETHERNET IP	VW03-EI
WIN3/DEVICE NET	VW03-DN

CALIMERA VERSIONI DISPONIBILI

	Codice
CALIMERA VERSIONE ETHERNET	VCALI-E
CALIMERA VERSIONE ETHERNET CON GUIDE DIN	VCALI-EG
CALIMERA VERSIONE USB	VCALI-U
CALIMERA VERSIONE USB CON GUIDE DIN	VCALI-UG
CALIMERA VERSIONE USB CON CONTENITORE IP65	VCALI-UB